



ADAM s ESD

0RV20076



SCHUTZKLASSE

S1PS FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

GRÖSSEN

35-48

BESCHREIBUNG

Adam ist das **superleichte Sicherheitsschuhmodell** mit einem zweifarbigem Effekt-**Obermaterial** aus **grauem, atmungsaktivem Nylon** und schwarzem **abriebfestem Überkappenschutz** zum Schutz der **Zehen**. Die große Neuheit dieses **Sicherheitsschuhs** ist das **Gewicht**, das dank der AirToe Aluminium-Zehenkappe und der Verwendung innovativer Materialien für die Lauffläche und die durchtrittsichere Sohle erheblich reduziert werden konnte. **Rutschfeste Sicherheitsschuhe** mit Sohle aus PU-Mischung der neuen Generation, **superleicht, abriebfest, ölabweisend und antistatisch. Ultraleichte Einlegesohle** zum Schutz der Fußsohle. **Leichte Sicherheitsschuhe für Damen und Herren**, ideal für **Arbeiter, Tischler, Handwerker** im Allgemeinen, **Transport & Logistik, Lagerist. Sicherheitsschuhe** bequem und leicht, die dank der **antibakteriellen, atmungsaktiven und anatomischen Einlegesohle U-Power Original** hohe Leistung und lang anhaltenden Komfort gewährleisten. Das **Wingtex® Lufttunnelfutter** vervollständigt den **Sicherheitsschuh** und sorgt für **optimale Atmungsaktivität** des Fußes.

OBERMATERIAL

Atmungsaktives Nylon-Obermaterial und abriebfester Überkappenschutz

SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

ZWISCHENSOHLE

U-Power Original

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex Air

SOHLE/LAUF SOHLE

Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

