



BEN s ESD

0RV20024



BESCHREIBUNG

Wasserabweisende Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus **weicher Mikrofaser in Nubukeffekt**. Diese **halbhohen Sicherheitsschuhe** mit leichter **AirToe Aluminium-Zehenschutzkappe** verfügen über eine **ultraleichte Sohle** aus PU-Mischung der neuen Generation, **abriebfest, ölabweisend, rutschfest** und **antistatisch**. Das brandneue durchtrittssichere System, bestehend aus einer **durchtrittssicheren Textil-Einlegesohle**, macht dieses **Sicherheitsschuhmodell leichter** als herkömmliche Modelle. Durch die Verwendung hochinnovativer Materialien für die Sohle und das durchtrittssichere System sowie die **Aluminiumzehenkappe** konnte das **Gesamtgewicht des Sicherheitsschuhs erheblich reduziert** werden, was dem Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit des Arbeiters zugute kommt. **Sicherheitsschuhe** mit speziellem Kälteschutz der Sohle, ideal für: **Arbeiter, Tischler, Handwerker, Lagerist, Transport** und **Logistik-Bereich**. Komfort und Gesundheit des Fußes werden durch die **U-Power Original Einlegesohle** im atmungsaktiven, leichten und bequemen Polyurethan-Gemisch und durch das **Lufttunnelfutter**, das die Luftzirkulation gewährleistet, garantiert. **Sicherheitsschuhe**, die sowohl für **Damen** als auch für **Herren** geeignet sind.

OBERMATERIAL

Mikrofaser-Nubukeffekt,
wasserabweisend

SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

ZWISCHENSOHLE

U-Power Original

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen,
atmungsaktiv

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex Air

SOHLE/LAUF SOHLE

Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste
und antistatische PU-Mischung der
neuen Generation

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittsschutz-
Einlage. Ultraleichte (Extralight)
Schutzeinlage, die entwickelt wurde,
um den Fuß wirksam vor Nägeln und
spitzen Gegenständen zu schützen,
ohne das Schuhwerk zusätzlich zu
belasten. Sie bietet hohe
Sicherheitsstandards, Flexibilität und
einen vollständigen Schutz der
Fußsohle und verbessert den
dynamischen Tragekomfort bei
Bewegungen.

SCHUTZKLASSE

S3S CI FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

GRÖSSEN

35-48

AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

