



FRANK s ESD

0RV20036



BESCHREIBUNG

Diese **Sicherheitsschuhe** mit **atmungsaktivem Obermaterial** aus Nylon und abriebfestem **Zehenschutzfilm** sorgen für **beispiellose Leichtigkeit** und maximale Sicherheit: **AirToe Aluminium-Zehenkappe**, innovative, ultraleichte, **durchtrittssichere Textil-Einlegesohle** und eine neue Generation von **Laufflächen** aus **abriebfestem, ölabweisendem, rutschfestem** und **antistatischem PU-Gemisch**. Dieses Modell von **ultraleichten Sicherheitsschuhen**, das sowohl für **Herren** als auch für **Damen** erhältlich ist, sorgt für **hohe Leistung** und mehr Energie bei der Arbeit, dank der **erheblichen Gewichtsreduzierung des Schuhs**, die sich in längerem Wohlbefinden und Dynamik niederschlägt. Atmungsaktivität und Komfort werden durch die **anatomische U-Power Original Einlegesohle** und das **Wingtex®-Lufttunnelfutter** garantiert. **Leichte Sicherheitsschuhe** für den Einsatz in trockener Umgebung, ideal für: **Arbeiter, Transport & Logistik, Lagerist, Tischler** und **Handwerker** im Allgemeinen.

OBERMATERIAL

Atmungsaktives Nylon-Obermaterial und abriebfester Überkappenschutz

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex Air

SCHUTZKLASSE

S1PS FO SR

ZWISCHENSOHLE

U-Power Original

SOHLE/LAUF SOHLE

Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittsschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

GRÖSSEN

35-48

AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

