

JESTER ESD

0RE20094



BESCHREIBUNG

Jester ist ein **Sicherheitsschuh**, der **Sicherheit** und **Komfort** in einem **modernen** und funktionalen **Design** vereint. Das **abriebfeste Putek-Hexagon-Obermaterial** ist **wasserabweisend** und gleichzeitig **atmungsaktiv**. Die **FiberToe-Zehenschutzkappe** sowie die **ultraleichte, durchtrittssichere Zwischensohle** bieten einen **umfassenden Schutz gegen Stöße und Verletzungen**. Die **EVA+Gummi-Sohle in Grau** sorgt für ausgezeichneten **Grip auf verschiedenen Untergründen**. Komplet **metallfrei**, eignet sich Jester ideal für herausfordernde Arbeitsumgebungen.

OBERMATERIAL

Putek Hexagon, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv

FUTTER

Das revolutionäre Innenfutter Wingtex® mit Belüftungskanälen sorgt für eine sehr hohe Atmungsaktivität

SCHUTZKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSCHUTZ

Ultraleichte, durchtrittssichere Zwischensohle

ZWISCHENSOHLE

U-Power original

SOHLE/LAUF SOHLE

EVA + Graue Gummilaufsole

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint®

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittsschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

SCHUTZKLASSE

S3S CI HI HRO FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022+A1:2024

GRÖSSEN

35-48



FIBERTOE

Hergestellt aus Glasfaser, um eine hohe mechanische Stoß- und Druckfestigkeit zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 52 Gramm sorgt es für Wärmeisolierung, Flexibilität und Komfort und hält den Schuh dabei leicht und sicher.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

