



LOGAN s ESD

0RV20104



BESCHREIBUNG

Leichte, halbhohle Sicherheitsschuhe mit innovativem durchtrittssicherem System, bestehend aus einer **ultraleichten, durchtrittssicheren Textil-Einlegesohle** und einer neuen **Sohle** mit einer PU-Mischung der **neuen Generation**. Diese neuen, hochinnovativen Materialien haben es möglich gemacht, das **Gesamtgewicht** der **Schuhe** erheblich zu reduzieren, was dem Wohlbefinden des Arbeiters zugute kommt. **Superleichte Sicherheitsschuhe** mit speziellem **Sohlenschutz gegen Kälte** ($\leq 10^{\circ}\text{C}$). **PUTEK®** **star sehr robustes Obermaterial** und **abriebfester Überkappenschutz**. **Rutschfeste, ölabweisende, abriebfeste und antistatische Sohle**. **Superleichte Arbeitsschuhe** für nasse und trockene Umgebungen, insbesondere für: **Arbeiter, Handwerker, Tischler, Lagerist, Logistik** und **Transport-Bereich**. Hoch **atmungsaktive Sicherheitsschuhe** mit einem **Lufttunnelfutter**, das für die Ableitung und Absorption von Feuchtigkeit sorgt, und einer leichten, **U-Power Original Einlegesohle Polyurethan-Gemisch**.

OBERMATERIAL

PUTEK®-Star und abriebfester Überkappenschutz

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex Air

SCHUTZKLASSE

S3S CI FO SR

ZWISCHENSOHLE

U-Power Original

SOHLE/LAUF SOHLE

Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittsschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

GRÖSSEN

35-48

PU TEK STAR

Schutzgewebe mit geometrischem Sternenmuster. Es zeichnet sich durch Langlebigkeit, Flexibilität und eine PVC-freie Struktur aus. Das nach ISO 20344:11 zertifizierte Material gewährleistet eine Luftzirkulation und Atmungsaktivität, die viermal höher ist als die Mindestanforderungen für S3-Sicherheitsschuhe.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

