

PANAMA UK s ESD

0RI10414



BESCHREIBUNG

Panama ist ein bequemes, **hohes Sicherheits Schuhmodell** mit **PUTEK STAR®** Obermaterial, das hoch **abriebfest**, **wasserabweisend** und **atmungsaktiv** ist. Diese **Sicherheitsschuhe** verwenden das **BOA® Fit System**, das eine mikroverstellbare, präzise Passform bietet, die für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt wurde. Die **AirToe Composite Zehenkappe** ist besonders leicht (sie wiegt nur 50 g) und schützt dennoch die Zehen optimal. Die Sicherheit des Trägers wird auch durch das **Save&Flex Plus® Durchtrittschutz-System** gewährleistet, das die Fußsohle vor dem Risiko eines Durchtrittes von Nägeln oder Splintern schützt. Das **Sicherheitsschuhmodell Panama** verfügt über einen **besonderen Kälteschutz der Sohle** und garantiert dank des **Wingtex®-Lufttunnelfutters** **hohe Atmungsaktivität** und Komfort. Für Komfort sorgt das **WOW2 Anti-Ermüdungs- und selbstmodellierendes Fußbett**, das das Körpergewicht gleichmäßig verteilt und dank der Anti-Ermüdungseinlage den Stress langer Arbeitsstunden an den Füßen mildert. **Sicherheitsschuhe mit rutschfesten, abriebfesten, ölbeständigen und antistatischen Sohlen**. **Panama** ist der ideale **Sicherheitsschuh** für: allgemeine **Arbeiter, Tankstellenwärter, Schreiner, Handwerker, Maurer, Zimmerer, Klempner, Lagerist, Transport und Logistik, Mechaniker, Reifenmonteure und Maler**.

SCHUTZKLASSE

S3S CI FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

GRÖSSEN

35-48

OBERMATERIAL

PUTEK STAR® Obermaterial, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv

SCHUTZKAPPE

AirToe Composite

ZWISCHENSOHLE

WOW2-Anti-Ermüdungseinlegesohle

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

DURCHTRITTSCHUTZ

Save&Flex Plus®

SOHLE/LAUF SOHLE

PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch

PU TEK STAR

Schutzgewebe mit geometrischem Sternenmuster. Es zeichnet sich durch Langlebigkeit, Flexibilität und eine PVC-freie Struktur aus. Das nach ISO 20344:11 zertifizierte Material gewährleistet eine Luftzirkulation und Atmungsaktivität, die viermal höher ist als die Mindestanforderungen für S3-Sicherheitsschuhe.

AIRTOE COMPOSITE

Vielseitige Lösung aus einem vollständig metallfreien Verbundwerkstoff (Metal Free). Mit einem Gewicht von etwa 50 Gramm bietet sie eine hervorragende Wärmeisolierung und eine leichte Konstruktion, die für den Langzeiteinsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen geeignet ist.

BOA® FIT SYSTEM

BOA® Verschlusssystem. Schnellverschluss-Technologie, die herkömmliche Schnürsenkel durch einen mikroverstellbaren Drehverschluss, leichte Edelstahlschnüre und reibungsarme Führungen ersetzt. Entwickelt für eine präzise, gleichmäßige und individuelle Passform mit nur einer einfachen Drehbewegung, gewährleistet das System Stabilität und Sicherheit während des gesamten Arbeitstags. Es ist stoßfest, schmutz- und verschleißbeständig und ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Schuhs bei Bedarf.

WOW 2

Anatomisch geformte Einlegesohle, bestehend aus zwei technischen Elementen: einer Fußgewölbestruktur aus einer dynamischen BASF-Mischung mit selbstanpassenden Eigenschaften zur gleichmäßigen Verteilung des Körpergewichts sowie einem Anti-Ermüdungseinsatz aus einer speziellen BASF-Mischung. Diese Kombination reduziert die körperliche Belastung durch langes Stehen und verringert die tägliche Ermüdung während des gesamten Arbeitstages.

SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS Durchtrittschutz-Einlage. Textile, metallfreie Schutzeinlage, die im Vergleich zu herkömmlichen Stahleinlagen ein geringeres Gewicht und eine höhere Flexibilität bietet. Da sie direkt mit dem Obermaterial vernäht ist, gewährleistet sie einen vollständigen Schutz der gesamten Fußsohle. Sie bietet einen Durchtrittschutz des Sohlenbodens bis 1100 N gemäß den geltenden Sicherheitsnormen.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

TECNOLOGIEN

