



RYAN s ESD

0RV20304



SCHUTZKLASSE

S3S CI FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

GRÖSSEN

35-48

BESCHREIBUNG

Sicherheitshalbschuh mit speziellem **Kälteschutz der Sohle** (A-Temp. $\leq 10^{\circ}\text{C}$.) ideal in feuchter Umgebung und bei niedrigen Temperaturen.

Superleichter Sicherheitsschuh mit einem Obermaterial aus weicher, **wasserabweisender** Mikrofaser mit Nubuk-Effekt und einer innovativen, ultraleichten PU-Sohle der neuesten Generation, die das Gewicht des Schuhs deutlich reduziert und gleichzeitig maximale Griffigkeit und Haftung gewährleistet. **Rutschfeste, abriebfeste, ölabweisende** und **antistatische Sohle**. Das textile **Durchtrittschutzsystem** Save & Flex Air und die **Aluminium-Zehenschutzkappe** AirToe garantieren den Schutz des Fußes, während die **antibakterielle, anatomische** und **selbstmodellierende** U-Power Original-**Einlegesohle** zusammen mit dem **ultraatmungsaktiven** Wingtex®-Lufttunnelfutter für Fußgesundheit und **lang anhaltenden Komfort** sorgen. **Sicherheitsschuh für Elektriker, Schreiner, Handwerker, Lagerarbeiter, Transport** und **Logistik** in den Größen 35 bis 48 für Männer und Frauen.

OBERMATERIAL

Mikrofaser-Nubukeffekt, wasserabweisend

SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

ZWISCHENSOHLE

U-Power Original

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex Air

SOHLE/LAUF SOHLE

Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

