

Produktdatenblatt

uvex 2 MACSOLE® 6523 1-4

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO HI HRO SC SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12, 14



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)

AUSSTATTUNG

Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima (clima zone)
Verschluss	Schnürsenkel
Fersenkorb	Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	- Gepolsterter Schaftabschluss - Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt - Staublasche
Einlegesohle	Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	Metallfrei

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	Metallfreie, textile Durchtrittshemmung
Überkappe	Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)

ZERTIFIKATE

uvex medicare	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien - Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	---

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	9534 7-0	
Schnürsenkel	Schwarz 9599921	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up - low: 95281 - medium: 95282 - high: 95283	SECOSOL® COMPLETE+ - low: 94790 - medium: 94791 - high: 94792