

Produktdatenblatt

uvex 2 MACSOLE® 6530 3

Wintersicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI HRO SC SR
Größen: 35 - 52 | Weite 12



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Kälteisolierend (**CI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)

AUSSTATTUNG

Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Wärmendes Winterfutter
Verschluss	Schnürsenkel
Fersenkorb	Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	- Gepolsterter Schaftabschluss - Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt - Staublasche - Auswechselbares Klimakomfortfußbett - Metallfrei
Einlegesohle	
Sonstiges	

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	Metallfreie, textile Durchtrittshemmung
Überkappe	Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)

ZERTIFIKATE

uvex medicare	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	16,35 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 02/2026)
Recycelte/nachhaltige Materialien	- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien - Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	9534 7-0	
Schnürsenkel	Schwarz 9599925	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up - low: 95281 - medium: 95282 - high: 95283	SECOSOL® COMPLETE+ - low: 94790 - medium: 94791 - high: 94792