

Produktdatenblatt

uvex 2 MACSOLE® BOA® 6531 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO HI HRO SC SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)

AUSSTATTUNG		
Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)	
Futtermaterial	Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima (clima zone)	
Verschluss	BOA®-Drehverschluss	
Fersenkorb	Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh	
Komfort	- Gepolsterter Schaftabschluss - Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt	
Einlegesohle	- Staublasche - Auswechselbares Klimakomfortfußbett	
SCHUTZMERKMALE		
Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe	
Durchtrittshemmung	Metallfreie, textile Durchtrittshemmung	
Überkappe	Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)	
ZERTIFIKATE		
uvex medicare	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert	
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1	
NACHHALTIGKEIT		
Recycelte/nachhaltige Materialien	- Einlegesohle und Verschlusssystem teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien - Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen	
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE		
Klimakomfortfußbett BOA® Ersatzkit	9534 7-0 6564000	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up - low: 95281 - medium: 95282 - high: 95283	SECOSOL® COMPLETE+ - low: 94790 - medium: 94791 - high: 94792