

Produktdatenblatt

uvex 1 BOA® 6566 7-9

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 FO SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG		
Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours (clima zone) • Wasserabweisend (WPA) • Für Chromallergiker geeignet	
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima	
Verschluss	• BOA®-Drehverschluss	
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh	
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt	
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett	
SCHUTZMERKMALE		
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe	
ZERTIFIKATE		
uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert	
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt	
ESD	• Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten • Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1	
NACHHALTIGKEIT		
CO2-Fußabdruck	• 7,02 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 11/2025)	
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Brandsohle, Verschlusssystem und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen	
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE		
Klimakomfortfußbett	• 9534 7-0	
BOA® Ersatzkit	• 6564000	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95281 • medium: 95282 • high: 95283	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792