

Produktdatenblatt

uvex 1 G2 6848 7-0

Sicherheitssandale DIN EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12, 14



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15 % wiederaufbereitetem Granulat
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• Klettverschluss
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Offene Schaftkonstruktion für erhöhte Atmungsaktivität (clima zone)
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	• Metallfrei

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
------------------	---

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt
ESD	• Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten • Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	• 6,22 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 06/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Zwischensohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9490 7-0	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95287 • medium: 95288 • high: 95289	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792