

Produktdatenblatt

uvex 1 business 8428 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

Größen: 39 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours (clima zone) • Wasserabweisend (WPA) • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	• Atmungsaktives Textilfutter
Verschluss	• Schnürsenkel
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Stahlkappe
Durchtrittthemmung	• Metallfreie, textile Durchtrittthemmung

ZERTIFIKATE

uvex medicare	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt
ESD	• Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten • Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	• Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	---

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9515 7-9
Schnürsenkel	• Schwarz 9599700