

Produktdatenblatt

uvex 1 ladies 8561 7-8

Gelochter Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 FO SR
Größen: 35 - 43 | Weiten: 10, 11



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours (clima zone)
Futtermaterial	• Für Chromallergiker geeignet
Verschluss	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Fersenkorb	• Elastiksenkel
Komfort	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Einlegesohle	• Gepolsterter Schaftabschluss • Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
------------------	---

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt
ESD	• Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten • Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	• Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	--

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9534 7-0				
Schnürsenkel	• Schwarz 9599920				
Elastiksenkel	• 959100				
Semi-orthopädische Fußbetten	<table> <tr> <td>tune-up</td><td>SECOSOL® COMPLETE+</td></tr> <tr> <td> • low: 95281 • medium: 95282 • high: 95283 </td><td> • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792 </td></tr> </table>	tune-up	SECOSOL® COMPLETE+	• low: 95281 • medium: 95282 • high: 95283	• low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792
tune-up	SECOSOL® COMPLETE+				
• low: 95281 • medium: 95282 • high: 95283	• low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792				