

Produktdatenblatt

uvex 2 xenova® BOA® 9558 1-3

Gelochter Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle mit 15 % wiederaufbereitetem Granulat
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours (clima zone)
Futtermaterial	• Für Chromallergiker geeignet
Verschluss	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Reflektierende Elemente	• BOA® Drehverschluss
Komfort	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen • Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Staublasche
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	• Metallfreie, textile Durchtrittshemmung

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt
ESD	• Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten • Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	• Zwischensohle, Einlegesohle, Verschlusssystem und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	--

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9534 7-0
tune-up Fußbett	• low 95281 • medium 95282 • high 95283
BOA® Ersatzkit	• 6564000